



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2006
Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA/MODELO/VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
DAF/XF105 FTS 410	MX 300 U3	300 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTS 410A	MX 300 U3	300 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTS 460	MX 340 U3	340 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTS 460A	MX 340 U3	340 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTT 410	MX 300 U3	300 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTT 410A	MX 300 U3	300 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTT 460	MX 340 U3	340 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	
DAF/XF105 FTT 460A	MX 340 U3	340 / 1.900	500 - 650	2.180	0,96	1,29	92,4	