

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

MARCA / MODELO/VERSÃO	MARCA/MODELO DE MOTOR	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes acima de 350m (m ⁻¹)	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
I/M.BENZ 311CDI STREET C	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 311CDI STREET F	OM 611 LA.III/21	4150	4200	4250	630	680	730	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 312D SPRINTER C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	87,3	
I/M.BENZ 312D SPRINTER F	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	87,3	
I/M.BENZ 312D SPRINTER M	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	87,3	
I/M.BENZ 412D C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	90	
I/M.BENZ 412D M	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	90	
I/M.BENZ 412D SPRINTER C	OM 014 LA	4480	4520	4560	750	800	850	1,44	1,94	2850	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644 LS	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644 S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 2646 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646 S	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646S6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	Ano fabricação 2009
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	86	Ano fabricação 2008
I/M.BENZ ACTROS 4844 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	Ano fabricação 2009
I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS484K8X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ML 320 CDI	OM 642	4400	4500	4600	650	700	750	0,85	0,85	2850	79	
I/M.BENZ ML 350 CDI	OM 642	4400	4500	4600	650	700	750	0,85	0,85	2850	79	
I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,93	1,22	1650	85	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	85	Ponteira de escape saída lateral esquerda
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	97	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	83	Ponteira de escape saída vertical direita
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	1650	102	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	1650	86	Ponteira de escape saída vertical direita
I/M.BENZ U 4000	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	103	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	85	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 5000	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	2850	88,2	
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	2850	88,2	
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	630	680	730	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	0,76	1,03	2850	88,2	
I/M.BENZ 211CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	630	680	730	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	2850	88,2	
I/M.BENZ 213CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	88,2	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	700	750	800	0,74	1,03	2850	87,4	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/21	4150	4200	4250	630	680	730	1,00	1,35	2850	88,2	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	87,4	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERF	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	2850	88,7	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	87,4	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERM	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	700	750	800	0,71	0,96	2850	88,7	
I/M.BENZ 2141CDI SPRINTERC	OM 611 LA.II/22	4150	4200	4250	630	680	730	1,12	1,51	2850	87,4	
IMP/M.BENZ 310D SPRINTERC	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	1,50	2,03	2850	86,3	
IMP/M.BENZ 310D SPRINTERF	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	1,50	2,03	2850	86,3	
IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM	OM 014 A	4460	4510	4560	780	800	820	1,50	2,03	2850	86,3	
IMP/M.BENZ 709	OM 364	2800	3000	3000	500	500	600	1,01	1,36	2800	101,7	
IMP/M.BENZ MB 180D	OM 616	4800	4850	4900	700	750	800	1,33	1,80	3525	93,6	
IMP/M.BENZ OF 1318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	650	650	1,53	2,07	2000	105,3	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama n° 17/95, art. 3º
IMP/M.BENZ OF 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	2850	103,1	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama n° 17/95, art. 3º
M.BENZ/1114	OM 364 LA	2930	2980	3030	550	600	650	1,50	2,03	2600	102,1	
M.BENZ/1214	OM 364 LA.II/22	2900	2950	3000	600	650	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ/1214 C	OM 364 LA.II/22	2900	2950	3000	600	650	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ/1214 K	OM 364 LA.II/22	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	650	0,50	0,68	1725	93,6	
M.BENZ/1215 C	OM 904 LA.III/29	2470	2720	2780	550	600	650	0,75	1,01	1725	93,6	
M.BENZ/1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/1318	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	90,2	
M.BENZ/1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	103,5	
M.BENZ/1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	650	650	1,53	2,07	2600	105,3	
M.BENZ/1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	650	650	1,53	2,07	2900	103,1	
M.BENZ/1420	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ/1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	650	1,15	1,56	1650	86	
M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	92,6	
M.BENZ/1618 M	OM 904 LA.II/24	2470	2720	2780	550	600	650	0,50	0,68	1725	92,6	
M.BENZ/1714 K	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,4	
M.BENZ/1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	650	1,15	1,56	1650	86,3	
M.BENZ/1718 A	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	103,1	
M.BENZ/1718 K	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	103,1	
M.BENZ/1718 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	92,6	
M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/21	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ/1720	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ/1720 A	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ/1720 K	OM 366 LA.II/21	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ/1720 K	OM 366											

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

M.BENZ/1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	95,1	
M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/25	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,70	1425	95,1	
M.BENZ/1938 S	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	95,1	
M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/29	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	91,4	
M.BENZ/1944 S	OM 457 LA.II/26	2070	2170	2280	550	550	600	0,80	1,08	1425	91,4	
M.BENZ/2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ/2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ/2414	OM 366 A	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,4	
M.BENZ/2418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	105,3	
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	84,1	
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/27	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	1725	91	
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/28	2470	2720	2780	550	600	800	0,90	1,22	1725	91	
M.BENZ/2423 B	OM 906 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	1,10	1,49	1725	90,5	
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	88,6	
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/27	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	1725	91	
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/28	2470	2720	2780	550	600	800	0,90	1,22	1725	93	
M.BENZ/2423 K	OM 906 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	1,10	1,49	1725	92,5	
M.BENZ/2428	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	0,88	1,19	1725	91,7	
M.BENZ/2638	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ/2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	
M.BENZ/2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcalburio
M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcalburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 6x4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	85	
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcalburio
M.BENZ/2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	87	Silencioso A 693 490 0201 - Wiest
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	85	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcalburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 B6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	87	Silencioso A 693 490 0201 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	87	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcalburio
M.BENZ/2726 K	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	89	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	90	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcalburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	89	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/709	OM 364	2800	3000	3200	500	500	600	1,01	1,36	2800	101,7	
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/21	2850	2850	2850	800	800	850	0,72	0,97	1725	89	
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/22	2750	2800	2850	750	800	850	0,88	1,19	1800	94	
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/21	2900	2950	3000	800	800	1000	1,16	1,19	1950	94,7	
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	900	1,37	1,85	1950	89,3	
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/21	2900	2950	3000	650	650	800	1,63	2,20	2600	100,8	
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1950	94,7	
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1950	94,7	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	1725	A)	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/22	2800	2850	2900	850	800	900	0,88	1,19	1950	A)	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	900	1,37	1,85	1950	A)	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/715C	OM 612 LA.II/21	4050	4200	4350	630	680	730	0,72	0,97	2850	88,4	
M.BENZ/715C	OM 612 LA.III/21	4050	4200	4350	630	680	730	0,80	1,08	2850	88,4	
M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	2700	100,8	
M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,50	0,68	2700	100,8	
M.BENZ/915 E	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1725	A)	
M.BENZ/915C	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1725	100,8	
M.BENZ/915C	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	1650	94,7	
M.BENZ/ATEGO 1315	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,86	1,42	1725	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1418	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	92,1	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 1728 S	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	92,7	
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	97,1	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	96,1	Silencioso A 973 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	95,8	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 2035 S	OM 457 LA.III/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2040 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2044 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	94	Silencioso A 942 490 2701 - Eberspächer
M.BENZ/AXOR 2644 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2640 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2640 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2644 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2644 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entreeixos; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600						

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

M.BENZ/AXOR 3344 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/L 1214	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,8	
M.BENZ/L 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,9	
M.BENZ/L 1218 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0,70	0,95	1725	89,2	
M.BENZ/L 1218 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/L 1318	OM 904 LA.III/22	2070	2470	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	85	
M.BENZ/L 1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,3	
M.BENZ/L 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	105,4	
M.BENZ/L 1418 E	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	105,4	
M.BENZ/L 1418 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0,70	0,95	1725	89,2	
M.BENZ/L 1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/L 1614	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,4	
M.BENZ/L 1618	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,8	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	3000	103,7	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2900	3000	3100	650	700	800	0,75	1,01	2600	108,9	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3170	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,1	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	85	Silencioso A 685 490 0901
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 384 490 0501
M.BENZ/L 1620	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	87	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	86	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.II/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	84	Silencioso A 695 490 0901 ponteira longa : Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	85	Silencioso A 695 490 1501 ponteira curta : Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	2600	105,4	
M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	1725	90,4	Cambio 6 marchas
M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	1725	90,4	Cambio 8 marchas
M.BENZ/L 1625	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	105,1	
M.BENZ/L 1625	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,80	2200	98,4	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	91,6	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	89,8	
M.BENZ/L 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,3	
M.BENZ/L 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	106	
M.BENZ/L 2638 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2280	550	600	650	1,24	1,67	2100	101,4	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	92,8	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LA 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	103	
M.BENZ/LAK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	103	
M.BENZ/LB 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	108,9	
M.BENZ/LB 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	106,3	
M.BENZ/LK 1214	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,7	
M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,9	
M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,9	
M.BENZ/LK 1218 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0,70	0,95	1725	89,2	
M.BENZ/LK 1218 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/LK 1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,1	
M.BENZ/LK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 E	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/LK 1614	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,3	
M.BENZ/LK 1618	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,6	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,1	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	2600	104,8	
M.BENZ/LK 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	108,1	
M.BENZ/LK 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	107,8	
M.BENZ/LK 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2280	550	600	650	1,24	1,67	2100	101,4	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	92,8	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/21	2070	2170	2280	550	550	60					

