Valores de Emissão de Fumaça e Ruídos na Condição Parado - Veículos Diesel
Instrução Normativa IBAMA nº 127, de 24 de outubro de 2006.
Portaria 85/SVMA.G/2011

Tabela Veículos do Ciclo Diesel

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

MARCA / MODELO / VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	ROTAÇÃO DE CORTE MÍNIMA (min^{-1})	ROTAÇÃO DE CORTE (min^{-1})	ROTAÇÃO DE CORTE MÁXIMA (min^{-1})	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA MÍNIMA (min^{-1})	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min^{-1})	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA MÁXIMA (min^{-1})	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE ALTITUDE ATÉ 350 m (m^{-1})	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE ALTITUDE > 350 m (m^{-1})	ROTAÇÃO PARA ENSAIO DE RUÍDO CONFORME NBR 9714 (min^{-1})	LIMITE DE RUÍDO CONFORME NBR 9714 [dB(A)]	OBS1: Parecer Técnico	OBS 2: Válido a partir de
I/NISSAN FRONTIER LEATX4	YS23 (A)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2.813,00	81,5	19753	2016
I/NISSAN FRONTIER SEATX4	YS23 (A)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2.813,00	81,5	19753	2016
I/NISSAN FRONTIER LEATX4	YS23 (B)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2.813,00	81,5	20990	2017
I/NISSAN FRONTIER SEATX4	YS23 (B)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2.813,00	81,5	20990	2017
I/NISSAN FRONTIER ATK X4	YS23 (C)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2800	78,8	22133	2018
I/NISSAN FRONTIER LE X4	YS23 (C)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2800	78,8	22133	2018
I/NISSAN FRONTIER SE X4	YS23 (C)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2800	78,8	22133	2018
I/NISSAN FRONTIER XE X4	YS23 (C)	4000	4800	4800	750	800	850	0,51	0,51	2800	78,8	22133	2018
I/NISSAN FRONTIER SE X2	YS23 (E)	4000	4500	4500	750	800	850	0,51	0,51	2813	80,3	22443	2018
I/NISSAN FRONTIER ATK X2	YS23 (E)	4000	4500	4500	750	800	850	0,51	0,51	2813	80,3	22443	2018
I/NISSAN FRONTIER S MTX4	YS23 (D)	4000	4500	4500	700	750	800	0,51	0,51	2813	82,4	22440	2018

* Valor nas condições atmosféricas de referência incluída tolerância para a dispersão de produção (0,5 m^{-1}) conforme Resolução CONAMA n° 16 de 13 de dezembro de 1995, Art. 1°, parágrafo 1°. Este valor é listado na etiqueta de índice de fumaça localizada na coluna B da porta dianteira direita do veículo.

** Valor nas condições atmosféricas de referência multiplicado pelo fator de correção (1,35) para realização de medições para inspeção veicular acima de 350 metros de altitude, conforme Resolução CONAMA n°16 de 13 de dezembro de 1995, Art. 1°, parágrafo 5° e incluída tolerância para a dispersão de produção (0,5 m^{-1}) conforme Resolução CONAMA n° 16 de 13 de dezembro de 1995, Art. 1°, parágrafo 1°,.

*** Valores já acrescidos de 3 dB(A) conforme Resolução CONAMA nº 01 de 11 de fevereiro de 1993, art. 1º, parágrafo 5º.

**** Valores de fumaça homologados, de acordo com Resolução CONAMA nº 16/95, art. 1º.

Legenda:
Nº Número de ordem
Marca/Modelo/Versão Marca/Modelo/Versão do veiculo
Marca/Modelo de Motor Marca/Modelo de Motor
RPM corte min Rotação de corte minima
RPM corte Rotação de corte nominal
RPM corte max Rotação de corte máxima
RPM M L min Rotação de marcha lenta minima
RPM M L Rotação de marcha lenta nominal
RPM M L max Rotação de marcha lenta máxima
Limite - SP (m-1) Limite de opacidade para altitude acima de 350 m, em m-1
RPM Ens Ruído Rotação de ensaio para medição de ruído
Lim Ruido Limite de ruído, em dB(A)
OBS Observação: informações que podem informar detalhes imprescindíveis à identificação do modelo. Ex: ano, tipo escapamento, etc..